



FloorPro Fine Stoneware Cleaner RM 753

Speciellt rengöringsmedel för stengodsklinkers som effektivt löser upp smuts i form av olja, fett och mineraler. Påverkar inte de halkhämmande egenskaperna hos stengodsklinker.



NTA-free

Egenskaper

- Kraftfull basrengöring för tungt nedsmutsat fint stenkakel
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar
- Bra vätande egenskaper
- Lätt skummande.
- Särskilt produktiv
- Angenäm och frisk doft
- Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
- NTA-fri
- Utan tensider och enzym

Tillämpningsområden:

| | |
|--|---------------|
| Bilhandlar och garage: | Golvrengöring |
| Fastighetsrengöring: | Golvrengöring |
| Pensionärsbostäder, kirurgimot-tagningar.: | Golvrengöring |
| Hotell, gastronomi, catering: | Golvrengöring |
| Kommuner: | Golvrengöring |
| Detaljhandel: | Golvrengöring |

Användningsalternativ

- Kombiskurmaskiner
- för hand

Förpackningsstorlek

2.5 l
10 l


Artikelnummer

6.295-587.0
6.295-082.0

pH

10.5

i koncentrat



Användningsområden:

Skurmaskiner - grundrengöring

- Sopa bort löst smuts.
- Sätt motsvarande borste/skiva i skurmaskinen/torkaren samt gummiläpp där det behövs.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Fukta ytan jämnt med produkten med borsten.
- Låt verka.
- Reaktionsid 5-10 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Sug upp den smutsiga vätskan från ytan med borstarna.
- Skölj rikligt med vatten för att avlägsna smuts och rester av rengöringsmedel.

Skurmaskiner/torkare - underhållsrengöring

- Sopa bort löst smuts.
- Sätt motsvarande borste/skiva i skurmaskinen/torkaren samt gummiläpp där det behövs.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- DOSE-maskiner: sätt doseringen enbart på anordningen.
- Rengör och sug ytan i ett steg.

för hand

- Sopa bort löst smuts.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Rengör ytan för hand.

Instruktioner för användning:

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Använd inte på trä, linoleum eller otätade parkettgolv.
- Använd inte på alkalikänsliga ytor.
- Låt inte rengöringslösningen torka.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv:

- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Dosering och åtgång:

| Innehåll: | Rengöringsmetod: | Primär blandning: | Dosering: | Nedsmutsning: | Åtgång: |
|-----------|--|-------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 1000 ml | Skurmaskiner/torkare - underhållsrengöring | | 0.25-5 % | lätt-mellan | 820 m ² |
| 1000 ml | Manuell - underhållsrengöring | | 0.25-5 % | lätt | 2000 m ² |
| 1000 ml | Skurmaskiner - grundrengöring | | 5-20 % | Grov | 370 m ² |
| 1000 ml | Manuell- djuprengöring | | 5-20 % | Grov | 1200 m ² |

Kontakta oss gärna för mer information:

Tagenevägen 31
Box 24
425 02 Hisings Kärra
Sweden

Tel. +46 (0) 31 57 73 00
Fax +46 (0) 31 57 51 49