



## Basic floor cleaner cleaning agents 69

FloorPro Industrial Cleaner RM 69 för lågskummig rengöring av golv och industrigolv. Kraftfull avlägsning av även de mest envisa fett-, olje-, sot- och mineralföroreningarna.



NTA-free

### Egenskaper

- kraftfull underhållsrengöring och mellanrengöring för kraftigt smutsade industrigolv
- Mycket lågskummande
- Löser upp olja, fett och mineralfläckar effektivt
- Enastående rengöringskapacitet
- ofarlig klassificering
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- kan användas för både manuell och maskinrengöring
- Separerar olja/vatten snabbt i oljeseparatorn.
- Verkar snabbt.
- Mycket effektiv
- Angenäm och frisk doft
- Brett användningsområde: för alla vattentåliga, alkali-känsliga (t.ex. linoleum) och alkali-resistenta (t.ex. PVC) ytor.

### Tillämpningsområden:

Industri:	Golvrengöring
Mellanagent, logistik:	Golvrengöring
Bilhandlar och garage:	Golvrengöring
Metallbearbetningsindustri:	Golvrengöring
Kommuner:	Golvrengöring
Fastighetsrengöring:	Golvrengöring
Livsmedels-och dryckesindustrin:	Golvrengöring

### Användningsalternativ


- Maskin
- för hand

Förpackningsstorlek	Artikelnummer
2.5 l	6.296-058.0
10 l	6.296-049.0
20 l	6.296-050.0
200 l	6.296-051.0
1000 l	6.296-052.0

pH

10.7

i koncentrat



## Användningsområden:

### Maskin – underhålls- och mellanrengöring

- Sopa bort löst smuts.
- Sätt motsvarande borste/skiva i skurmaskinen/torkaren samt gummiläpp där det behövs.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- DOSE-maskiner: sätt doseringen enbart på anordningen.
- Rengör ytan i överlappande avsnitt.
- Sköljning med rent vatten är inte nödvändigt.

### Manuell - underhållsrengöring

- Sopa bort löst smuts.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Rengör ytan för hand.

## Instruktioner för användning:

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Använd inte på trä eller otätade parkettgolv.
- Låt inte rengöringslösningen torka.
- Förvara skyddat mot frost.

## Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv:

- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

## Dosering och åtgång:

Innehåll:	Rengöringsmetod:	Primär blandning:	Dosering:	Nedsmutsning:	Åtgång:
1000 ml	Maskin – underhållsrengöring		0.5-3 %	lätt-mellan	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuell - underhållsrengöring		0.5-3 %	lätt	12000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Maskin – mellanrengöring		3-10 %	mellan-stark	2000 m <sup>2</sup>

Kontakta oss gärna för mer information:

Tagenevägen 31  
Box 24  
425 02 Hisings Kärra  
Sweden

Tel. +46 (0) 31 57 73 00  
Fax +46 (0) 31 57 51 49